



český výrobce s dlouholetou tradicí



NEREZOVÉ DŘEZY

VYROBENY Z VYSOCE KVALITNÍ NEREZOVÉ CHROMNIKLOVÉ OCELI 18/10
Z PŘEDNÍCH EVROPSKÝCH HUTÍ

GARANČE VYSOKÉ PEVNOSTI DŘEZŮ (tl. 0,8 mm)

VESTAVNÉ NEREZOVÉ DŘEZY - SÓLO

s výtokovým otvorem 1 1/2" a 3 1/2"

Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové chrom-niklové oceli jak DIN 1.4301 (CrNi 18/10). Tloušťka plechu = 0,8 mm, povrch je leštěný.

Vestavné dřezy se zabudovávají do výřezu v pracovní desce kuchyňské linky. Díky šroubovanému uchycení místo dřívějšího upevnění pomocí klínek je jejich použití univerzální pro všechny tloušťky desek od 20 mm do 40 mm.

Jejich rozměry jsou shodné s rozměry odpovídajících typů dřezů smaltovaných, takže je možné bez problémů nahradit starý opotřebovaný smaltovaný dřez jeho verzí nerezovou. Jsou neideálnější pro ty, kteří mají rádi pro práci velký prostor.

Výtokový otvor může být buď klasický 1 1/2" nebo velký 3 1/2", do nějž se dá vložit buď výtokový ventil 3 1/2" nebo drtič kuchyňských odpadků. Výhodou výtokového ventilu 3 1/2" je to, že je vybaven rozměrným sítkem, které dokáže zachytit velké množství nečistot a je vyjímatelné. Lze je pak snadno vyklepat do koše. Nevznikají tak problémy se zanesením sifonu a starosti s pročišťováním ucpaného malého sítkem ventilu 1 1/2", které je uchyceno na pevně. Tato přednost se ocení např. při mytí a čištění zeleniny.

Pokud je dřez vybaven přepadovým otvorem pro přeliv vody, odpadnou obavy z vyplavení bytu vlastního i sousedů.

U vestavných dřezů je v ceně uchycovací příslušenství (šrouby, kloboučky a příchytky) a u kruhových dřezů také mikroporézní těsnění. V ceně není sifon a u oválných a čtvercových dřezů lemovka PVC.



510/P-U

510-U



526-UT



500-U



556-UT



526/P-UT



5260



5100



513, 514



513R, 514R



575



505, 506



501

NÁSTAVNÉ NEREZOVÉ DŘEZY

(celoplošné)

Tvoří pokračování desky kuchyňské linky, mají tedy stejnou šířku jako ona (600 mm) a upevňují se přímo na skříňku kuchyňské linky. Dřezy o délce 800 mm jsou určeny pro kuchyně s dvířky o modulu 400 mm. Dřezy o délce 900 mm jsou určeny pro kuchyně s dvířky o modulu 300 mm a 450 mm. Předem je nutné ověřit, zda tloušťka sousední desky je shodná s výškou hrany dřezu.

Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové chromniklové oceli jak DIN 1.4301 (CrNi 18/10). Tloušťka plechu = 0,8 mm, povrch je leštěný.

Jejich výhodou je to, že tvoří jednotlou pracovní plochu nad skříňkou, ušetří se tak část pracovní desky a lépe se udržuje pořádek kolem nádoby dřezu.

Nástavné dřezy se rozlišují na pravé a levé. Právým provedením se rozumí to, že nádoba dřezu je vpravo. Levým provedením se rozumí to, že nádoba dřezu je vlevo.

Dokonalé sladění s kuchyňskou deskou se zaoblenou přední horní hranou umožní dřezy, které mají taktéž přední hranu zaoblenou.

Uchycení se provádí na bočnice kuchyňské linky pomocí úhelníkových přichytek. Výbavu pro uchycení je nutno objednat zvlášť.

VESTAVNÉ NEREZOVÉ DŘEZY - MONOBLOKY

s výtokovým otvorem 1 1/2" a 3 1/2"

Vsazují se do výřezu v pracovní desce kuchyňské linky, čímž je dána velká variabilita jejich umístění. Celý dřež je vylisován z jednoho kusu, jeho vzhled je proto velice elegantní. Povrch je broušený do matu a tvoří efektní kontrast s chromovanými doplňky - baterií, vypouštěcím ventilem, záslepkou nebo dávkovačem tekutých mycích prostředků. Dřezy řady MONO a MINOR jsou nabízeny také z plechu se vzorovanou strukturou povrchu (nazývané někdy dekor, tkaná struktura nebo profilovaný plech). Drobné perličky umocňují pak ladný tvar těchto monobloků.

Dřezy jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chrom-niklové oceli CrNi 18/10 (DIN 1.4301). Vyznačují se vysokou pevností a tuhostí díky velké použité tloušťce plechu (0,8 mm), takže není nutné obávat se pružení plechu při používání stojánkové baterie. V matném provedení se dodávají potažené ochrannou barevnou fólií, která se před použitím sloupne.

Velkou výhodou je i to, že jejich výtokové otvory jsou v podélné ose a tyto dřezy se dají proto použít univerzálně jako levé i pravé a polohu jejich natočení lze tedy měnit.

Výtokový otvor může být buď klasický 1 1/2" nebo velký 3 1/2", do něž se dá vložit buď výtokový ventil 3 1/2" nebo drtič kuchyňských odpadků. Výhodou velkého výtokového ventilu 3 1/2" je to, že je vybaven rozměrným sítkem, které dokáže zachytit velké množství nečistot a je vyjímatelné. Lze je pak snadno vyklepat do koše. Nevznikají tak problémy se zanesením sifonu a starostí s pročišťováním ucpaného malého sítko ventilu 1 1/2", které je uchyceno na pevno. Tato přednost se ocení např. při mytí a čištění zeleniny. Sítko je současně zátkou (stačí přitlačit). Těsnicí pryžový kroužek, který podléhá opotřebení, lze obdržet i samostatně jako náhradní díl. Dokonalejší verze ventilu 3 1/2" je opatřena bowdenovým ovládním vypouštění vody - zvedání sítko se obsluhuje ovladačem na horní ploše dřezu. U dřezu MINOR DUO lze takto ovládat ventily v obou nádobách (3 1/2" ve větší nádobě dřezu i 1 1/2" v menší nádobě dřezu) - kruhovým a trojúhelníkovým ovladačem, umístěnými nad sebou.

Dřezy řady MONO, MINOR a MINOR DUO si lze vybrat bez přepadu nebo s přepadem. U dřezu



528 - MONO PLUS



548 - MONO



542 - MINOR



522 - MINOR DUO



5480.X11 (5480.X21)



5480.212 (5480.222)



5420.X11 (5420.X21)



5420.212 (5420.222)



5220.212 (5220.222)



MONO PLUS plní funkci přepadu současně prolis pro misku na tuhý odpad - přepážka mezi ním a dřezem je snížena a odvod vody z ní je napojen na sifon. Pokud je dřez vybaven přepadovým otvorem pro přeliv vody, odpadnou obavy z vyplavení bytu vlastního i sousedů.

Podle přání může být na horní ploše dřezu vystřižen jeden nebo dva otvory (jeden pro stojánkovou baterii, druhý pro dávkovač tekutých mycích prostředků příp. záslepku). U dřezů s ovladačem jsou vystřiženy otvory vždy oba: jeden pro ovladač výtokového ventilu, druhý pro stojánkovou baterii nebo dávkovač tekutých mycích prostředků, případně záslepku.

Uchycení je možné do desek tloušťky buď 18-33 mm nebo 28-43 mm (liší se jen výbavou pro uchycení).

Napojení doporučeného typu sifonu na odpad je pomocí flexibilní (ohebné) hadice, takže odpadají problémy s tvarováním odpadní trubky.

Součástí dodávky (v ceně dřezu) je uchycovací příslušenství (šrouby, rozpěrky, příchytky a těsnění) a montážní návod.

Provedení je nutné specifikovat doplňkovými číslicemi za označením typu dřezu.

VESTAVNÉ NEREZOVÉ DŘEZY ROHOVÉ

Rohové dřezy se vsazují do výřezu v pracovní desce rohové skříňky kuchyňské linky. Dvě odkapní plochy slouží k odkládání umytého nádobí a odvodu odkapávající vody. Nádoba dřezu 38 x 38 cm skýtá dostatečně pohodlný pracovní prostor pro mytí. Vzádu mohou být opatřeny otvorem pro stojánkovou baterii (vlevo nebo vpravo), případně otvory dvěma (jeden pro baterii, druhý pro dávkovač tekutých mycích prostředků).

Dřezy jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové chromniklové oceli jak. DIN 1.4301 (CrNi 18/10). Vyznačují se vysokou pevností a tuhostí díky velké použité tloušťce plechu (0,8 mm), takže není nutné obávat se pružení plechu při používání stojánkové baterie. Povrch je leštěný.

Výtokový otvor může být buď klasický 1 1/2" nebo velký 3 1/2", do nějž se dá vložit buď výtokový ventil 3 1/2" nebo drtič kuchyňských odpadků. Výhodou velkého výtokového ventilu 3 1/2" je to, že je vybaven rozměrným sítkem, které dokáže zachytit velké množství nečistot a je vyjímatelné. Lze je pak snadno vyklepat do koše. Nevznikají tak problémy se zanesením sifonu a starosti s pročišťováním ucpaného malého sítka ventilu 1 1/2", které je uchyceno na pevno. Tato přednost se ocení např. při mytí a čištění zeleniny. Sítko je současně zátkou (stačí přitlačit). Těsnicí pryžový kroužek, který podléhá opotřebení, lze obdržet i samostatně jako náhradní díl. Dokonalejší verze ventilu 3 1/2" je opatřena bowdenovým ovládním vypouštění vody - zvedání sítka se obsluhuje ovladačem na horní ploše dřezu.

Podle přání může být na horní ploše dřezu vystřižen jeden, dva nebo tři otvory: jeden pro stojánkovou baterii, druhý pro dávkovač tekutých mycích prostředků nebo záslepku, třetí pro případný ovladač výtokového ventilu.

Uchycení je možné do desek tloušťek buď 20-30 mm nebo 28-40 mm (liší se jen výbavou pro uchycení).

Napojení doporučeného typu sifonu na odpad je pomocí flexibilní (ohebné) hadice, takže odpadají problémy s tvarováním odpadní trubky.

Součástí je u rohových dřezů uchycovací příslušenství (šrouby, rozpěrky, přichytky a těsnění) a montážní návod. Dodávají se včetně sifonu, příslušného ventilu a záslepky, která se použije v případě nutnosti zaslepení jednoho z otvorů v zadní části dřezu, určených pro vložení stojánkové baterie nebo dávkovače tekutých mycích prostředků.

Provedení je nutné specifikovat pomocí čtyř doplňkových číslic za typovým označením dřezu.



557L.XX11-S
557P.XX11-S



5570.XX11-S



5570.XX2X-S

NEREZOVÉ DŘEZY S RÁMEM

Upevňují se na zeď pomocí konzol. Jsou určeny do kuchyní, které nejsou vybaveny kuchyňskou linkou nebo pro další průmyslové použití (prodejní stánky, laboratoře, mohou plnit funkci umyvadla apod.).

Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové chromniklové oceli jak. DIN 1.4301 (CrNi 18/10) a přišroubovány zespodu k bakelitovému rámu. Tloušťka plechu = 0,8 mm.

Dřezy s rámem lze obdržet i ve verzi smaltované (viz příslušná kapitola).

U nerezového dvoudřezu s rámem je doporučeno kvůli velké rozteči výtokových otvorů současně objednat i následující artikly:

- 1 ks výtokové propojení, art. 33 110 00 S005
- 1 ks sifon, art. 31 213 00 S001
- 2 ks výtokový ventil 1 1/2", art. 30 103 00 S005



511











512

ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY A VENTILY

	<p>Sifon T-704</p> <p>Pro dřezy bez přepadu 509, 524, 540</p>		<p>Sifon T-718</p> <p>Pro dřezy s přepadem 525/P</p>
	<p>Sifon T-707</p> <p>Pro dřezy bez přepadu 548, 542, 513R, 514R, 513, 514, 505, 506, 510, 526, 500, 556, 511</p>		<p>Sifon 1 1/2" x 40/50, s flexibilní odtokovou trubkou, s přípojkou na pračku nebo myčku</p> <p>artikl: 31 213 00 S001</p>
	<p>Sifon T-730</p> <p>Pro dřezy s přepadem 548, 542</p>		<p>Výtokový ventil 1 1/2", nerezový</p> <p>artikl: 30 103 00 S005</p>
	<p>Sifon T-731</p> <p>Speciálně pro typ 528</p>		<p>Záslepka chromovaná</p> <p>artikl: 01 434 81 0000</p>
	<p>Sifon T-732</p> <p>Pro dřezy s přepadem 522</p>		<p>Výtokové propojení pro dřez nerezový dvoudílný s rámem</p> <p>artikl: 33 110 00 S005</p>
	<p>Sifon T-724</p> <p>Pro dřezy bez přepadu 522, 501, 575</p>		<p>Výtokový ventil 3 1/2" s excentrickým ovládním, s přepadem, nerezový</p> <p>artikl: 37 068 00 S001</p>
	<p>Sifon T-723</p> <p>Pro dřezy bez přepadu 537</p>		<p>Výtoková armatura 3 1/2" - 1 1/2" s excentrickým ovládním pro dřez MINOR DUO</p> <p>artikl: 38 099 00 S001</p>
	<p>Sifon T-716</p> <p>Pro dřezy s přepadem 510/P, 526/P, 509/P, 524/P</p>		<p>Výtokový ventil 3 1/2" s ručním ovládáním, bez přepadu, nerezový</p> <p>artikl: 30 301 00 0002</p>

Dřez nerezový oválný typ 510-U		Dřez nerezový oválný s přeřadem typ 510/P-U	
	<p>Hloubka: 177 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: 20 - 40 mm Příslušenství v ceně: ▶ Výbava pro uchycení ▶ Montážní návod</p> <p>450 x 380 mm</p>		<p>Hloubka: 177 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: 20 - 40 mm Příslušenství v ceně: ▶ Výbava pro uchycení ▶ Montážní návod</p> <p>450 x 380 mm</p>
Další doporučené příslušenství: ▶ Sifon T-707 ▶ Lemovka PVC (těsnění)		Další doporučené příslušenství: ▶ Sifon T-716 ▶ Lemovka PVC (těsnění)	
Dřez nerezový kruhový typ 526-UT		Dřez nerezový kruhový s přeřadem typ 526/P-UT	
	<p>Hloubka: 177 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: 20 - 40 mm Příslušenství v ceně: ▶ Výbava pro uchycení ▶ Mikroporézní těsnění ▶ Montážní návod</p> <p>Ø 400 mm</p>		<p>Hloubka: 177 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: 20 - 40 mm Příslušenství v ceně: ▶ Výbava pro uchycení ▶ Mikroporézní těsnění ▶ Montážní návod</p> <p>Ø 400 mm</p>
Další doporučené příslušenství: ▶ Sifon T-707		Další doporučené příslušenství: ▶ Sifon T-716	
Dřez nerezový čtvercový typ 500-U		Dřez nerezový kruhový, malý typ 556-UT	
	<p>Hloubka: 162 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: 20 - 40 mm Příslušenství v ceně: ▶ Výbava pro uchycení ▶ Montážní návod</p> <p>380 x 380 mm</p>		<p>Hloubka: 177 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: 20 - 40 mm Příslušenství v ceně: ▶ Výbava pro uchycení ▶ Mikroporézní těsnění ▶ Montážní návod</p> <p>Ø 360 mm</p>
Další doporučené příslušenství: ▶ Sifon T-707 ▶ Lemovka PVC (těsnění)		Další doporučené příslušenství: ▶ Sifon T-707	
Dřez nerezový oválný s výtokovým otvorem 3 1/2" typ 5100		Dřez nerezový kruhový s výtokovým otvorem 3 1/2" typ 5260	
	<p>Hloubka: 177 mm Výtokový otvor: 3 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: 20 - 40 mm Příslušenství v ceně: ▶ Výbava pro uchycení ▶ Montážní návod</p> <p>450 x 380 mm</p>		<p>Hloubka: 177 mm Výtokový otvor: 3 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: 20 - 40 mm Příslušenství v ceně: ▶ Výbava pro uchycení ▶ Mikroporézní těsnění ▶ Montážní návod</p> <p>Ø 400 mm</p>
Další doporučené příslušenství: ▶ Výtokový ventil 3 1/2" s ručním ovládním, bez přeřadu, art. 30 301 00 0002 ▶ Sifon 1 1/2" x 40/50, art. 31 213 00 S001 ▶ Lemovka PVC (těsnění)		Další doporučené příslušenství: ▶ Výtokový ventil 3 1/2" s ručním ovládním, bez přeřadu, nerezový, art. 30 301 00 0002 ▶ Sifon 1 1/2" x 40/50, art. 31 213 00 S001	
Dřez nerezový s odkapní plochou typ 513 - levý typ 514 - pravý		Dřez nerezový s odkapní plochou se zaoblenou přední hranou typ 513R - levý typ 514R - pravý	
	<p>Hloubka: 177 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: 30 mm Příslušenství v ceně: ▶ Žádné</p> <p>800 x 600 mm</p>		<p>Hloubka: 177 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: 30 mm se zaoblenou hranou Příslušenství v ceně: ▶ Žádné</p> <p>800 x 600 mm</p>
Další doporučené příslušenství: ▶ Sifon T-707 ▶ Výbava pro uchycení nástavných dřezů		Další doporučené příslušenství: ▶ Sifon T-707 ▶ Výbava pro uchycení nástavných dřezů	

Dvoudřez nerezový typ 575		Dřez nerezový s odkapní plochou typ 505 - pravý typ 506 - levý	
	<p>Hloubka: 170 mm Výtokové otvory: 1 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: 30 mm Příslušenství v ceně: ➤ Žádné</p> <p>800 x 600 mm</p>		<p>Hloubka: 180 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: 25 mm Příslušenství v ceně: ➤ Žádné</p> <p>900 x 600 mm</p>
Další doporučené příslušenství: ➤ Sifon T-724 ➤ Vybava pro uchycení nástavných dřezů		Další doporučené příslušenství: ➤ Sifon T-707 ➤ Vybava pro uchycení nástavných dřezů	
Dvoudřez nerezový typ 501		Dřez nerezový s miskou typ 528 - MONO PLUS	
	<p>Hloubka: 175 mm Výtokové otvory: 1 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: 25 mm Příslušenství v ceně: ➤ Žádné</p> <p>900 x 600 mm</p>		<p>Hloubka: 160 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: matný Pro desku: a) 18 - 33 mm b) 28 - 43 mm Příslušenství v ceně: ➤ Vybava pro uchycení ➤ Montážní návod</p> <p>560 x 480 mm</p>
Další doporučené příslušenství: ➤ Sifon T-724 ➤ Vybava pro uchycení nástavných dřezů		Další doporučené příslušenství: ➤ Sifon T-731 (speciální pro tento dřez)	
Dřez nerezový s odkládací ploškou typ 548 - MONO		Dřez nerezový s odkapní plochou typ 542 - MINOR	
	<p>Hloubka: 160 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: matný Pro desku: a) 18 - 33 mm b) 28 - 43 mm Příslušenství v ceně: ➤ Vybava pro uchycení ➤ Montážní návod</p> <p>560 x 480 mm</p>		<p>Hloubka: 160 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: matný Pro desku: a) 18 - 33 mm b) 28 - 43 mm Příslušenství v ceně: ➤ Vybava pro uchycení ➤ Montážní návod</p> <p>775 x 480 mm</p>
Další doporučené příslušenství: ➤ Pro dřez bez přeřadu - sifon T-707 ➤ Pro dřez s přeřadem - sifon T-730		Další doporučené příslušenství: ➤ Pro dřez bez přeřadu - sifon T-707 ➤ Pro dřez s přeřadem - sifon T-730	
Dřez nerezový 1 + 1/2 typ 522 - MINOR DUO		Dřez nerezový MONO s velkým výtokovým otvorem 3 1/2", bez přeřadu typ 5480.X11 (5480.X21)	
	<p>Hloubka: 160 mm Výtokové otvory: 1 1/2" - 1 1/2" Povrch: matný Pro desku: a) 18 - 33 mm b) 28 - 43 mm Příslušenství v ceně: ➤ Vybava pro uchycení ➤ Montážní návod</p> <p>775 x 480 mm</p>		<p>Hloubka: 160 mm Výtokový otvor: 3 1/2" Povrch: matný Pro desku: a) 18 - 33 mm b) 28 - 43 mm Příslušenství v ceně: ➤ Vybava pro uchycení ➤ Montážní návod</p> <p>560 x 480 mm</p>
Další doporučené příslušenství: ➤ Pro dřez bez přeřadu - sifon T-724 ➤ Pro dřez s přeřadem - sifon T-732		Další doporučené příslušenství: ➤ Výtokový ventil 3 1/2" s ručním ovládáním, bez přeřadu, artikl 30 301 00 0002 ➤ Sifon 1 1/2" x 40/50, artikl 31 213 00 5001	
Dřez nerezový MONO s velkým výtok. otvorem 3 1/2", s přeřadem, s otvory pro stojánkovou baterii a ovladač výtokového ventilu typ 5480.212 (5480.222)		Dřez nerezový MINOR s velkým výtokovým otvorem 3 1/2", bez přeřadu typ 5420.X11 (5420.X21)	
	<p>Hloubka: 160 mm Výtokový otvor: 3 1/2" Povrch: matný Pro desku: a) 18 - 33 mm b) 28 - 43 mm Příslušenství v ceně: ➤ Vybava pro uchycení ➤ Montážní návod</p> <p>560 x 480 mm</p>		<p>Hloubka: 160 mm Výtokový otvor: 3 1/2" Povrch: matný Pro desku: a) 18 - 33 mm b) 28 - 43 mm Příslušenství v ceně: ➤ Vybava pro uchycení ➤ Montážní návod</p> <p>775 x 480 mm</p>
Další doporučené příslušenství: ➤ Výtokový ventil 3 1/2" s excentrickým ovládáním, s přeřadem, artikl 37 068 00 5001 ➤ Sifon 1 1/2" x 40/50, artikl 31 213 00 5001 ➤ Záslepka chromovaná, artikl 01 434 81 0000 (při použití stojánkové baterie nebo dávkovače není nutná)		Další doporučené příslušenství: ➤ Výtokový ventil 3 1/2" s ručním ovládáním, bez přeřadu, artikl 30 301 00 0002 ➤ Sifon 1 1/2" x 40/50, artikl 31 213 00 5001	

<p>Dřez nerezový MINOR s velkým výtokovým otvorem 3 1/2", s přepadem, s otvory pro stojánkovou baterii a ovladač výtoku ventilu typ 5420.212 (5420.222)</p>		<p>Dřez nerezový MINOR DUO s výtok. otvory 3 1/2" - 1 1/2", s přepadem, s otvory pro stojánkovou baterii a ovladač výtoku ventilu typ 5220.212 (5220.222)</p>	
	<p>Hloubka: 160 mm Výtokový otvor: 3 1/2" Povrch: matný Pro desku: a) 18 - 33 mm b) 28 - 43 mm Příslušenství v ceně: ► Vybava pro uchycení ► Montážní návod</p> <p>775 x 480 mm</p>		<p>Hloubka: 160 mm Výtokové otvory: 3 1/2" - 1 1/2" Povrch: matný Pro desku: a) 18 - 33 mm b) 28 - 43 mm Příslušenství v ceně: ► Vybava pro uchycení ► Montážní návod</p> <p>775 x 480 mm</p>
<p>Další doporučené příslušenství: ► Výtokový ventil 3 1/2" s excentrickým ovládním, s přepadem, artikl 37 068 00 S001 ► Sifon 1 1/2" x 40/50, artikl 31 213 00 S001 ► Záslepka chromovaná, artikl 01 434 81 0000 (při použití stojánkové baterie nebo dávkovače není nutná)</p>		<p>Další doporučené příslušenství: ► Výtoková armatura 3 1/2" - 1 1/2" s excentrickým ovládním pro dřez MINOR DUO, artikl 38 099 00 S001 ► Sifon 1 1/2" x 40/50, artikl 31 213 00 S001 ► Záslepka chromovaná, artikl 01 434 81 0000 (při použití stojánkové baterie nebo dávkovače není nutná)</p>	
<p>Kompletní dřez nerezový rohový, výtokový otvor 1 1/2" vpravo, bez přepádu, bez otvoru pro ovladač výtokového ventilu typ 557P.XX11-S</p>		<p>Kompletní dřez nerezový rohový, výtokový otvor 1 1/2" vlevo, bez přepádu, bez otvoru pro ovladač výtokového ventilu typ 557L.XX11-S</p>	
	<p>Hloubka: 167 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: a) 20 - 30 mm b) 28 - 40 mm Příslušenství v ceně: ► Výtokový ventil 1 1/2", art. 30 103 00 S005 ► Sifon 1 1/2" x 40/50, art. 31 213 00 S001 ► Záslepka, art. 01 434 81 0000 ► Vybava pro uchycení ► Montážní návod</p> <p>952 x 502 mm</p>		<p>Hloubka: 167 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: a) 20 - 30 mm b) 28 - 40 mm Příslušenství v ceně: ► Výtokový ventil 1 1/2", art. 30 103 00 S005 ► Sifon 1 1/2" x 40/50, art. 31 213 00 S001 ► Záslepka, art. 01 434 81 0000 ► Vybava pro uchycení ► Montážní návod</p> <p>952 x 502 mm</p>
<p>Další doporučené příslušenství: ► Součásti dodávky v ceně dřezu</p>		<p>Další doporučené příslušenství: ► Součásti dodávky v ceně dřezu</p>	
<p>Kompletní dřez nerezový rohový, s výtokovým ventilem 3 1/2", bez přepádu, bez otvoru pro ovladač výtokového ventilu typ 5570.XX11-S</p>		<p>Kompletní dřez nerezový rohový, s výtokovou armaturou 3 1/2", s přepadem, s otvorem pro ovladač výtokového ventilu typ 5570.XX2X-S</p>	
	<p>Hloubka: 177 mm Výtokový otvor: 3 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: a) 20 - 30 mm b) 28 - 40 mm Příslušenství v ceně: ► Výtokový ventil 3 1/2" s ručním ovládním, bez přepádu, art. 30 301 00 0002 ► Sifon 1 1/2" x 40/50, art. 31 213 00 S001 ► Záslepka, art. 01 434 81 0000 ► Vybava pro uchycení ► Montážní návod</p> <p>952 x 502 mm</p>		<p>Hloubka: 177 mm Výtokový otvor: 3 1/2" Povrch: lesklý Pro desku: a) 20 - 30 mm b) 28 - 40 mm Příslušenství v ceně: ► Výtokový ventil 3 1/2" s excentrickým ovládním, s přepadem, art. 37 068 00 S001 ► Sifon 1 1/2" x 40/50, art. 31 213 00 S001 ► Záslepka, art. 01 434 81 0000 ► Vybava pro uchycení ► Montážní návod</p> <p>952 x 502 mm</p>
<p>Další doporučené příslušenství: ► Součásti dodávky v ceně dřezu</p>		<p>Další doporučené příslušenství: ► Součásti dodávky v ceně dřezu</p>	
<p>Dřez nerezový jednodílný s rámem typ 511</p>		<p>Dřez nerezový dvoudílný s rámem typ 512</p>	
	<p>Hloubka: 195 mm Výtokový otvor: 1 1/2" Povrch: lesklý Příslušenství v ceně: ► Žádné</p> <p>516 x 450 mm</p>		<p>Hloubka: 184 mm Výtokové otvory: 1 1/2" Povrch: lesklý Příslušenství v ceně: ► Žádné</p> <p>1004 x 450 mm</p>
<p>Další doporučené příslušenství: ► Sifon T-707 nebo následující díly současně: ► Výtokový ventil 1 1/2", art. 30 103 00 S005 ► Sifon 1 1/2" x 40/50, art. 31 213 00 S001</p>		<p>Další doporučené příslušenství: ► 1 ks výtokové propojení, art. 33 110 00 S005 ► 1 ks sifon 1 1/2" x 40/50, art. 31 213 00 S001 ► 2 ks výtokový ventil 1 1/2", art. 30 103 00 S005</p>	

Písmena X v typovém označení dřezu je třeba nahradit konkrétními doplňkovými číslicemi podle požadovaného provedení (viz návod na zadní straně).

POUŽÍVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH ČÍSLIC U DŘEZŮ ŘADY MONO, MONO PLUS, MINOR, MINOR DUO (MONOBLOKY)

- 1. Doplnková číslice**
- pro nástěnnou baterii (bez otvorů v horní ploše dřezu) - . 1xx
 - pro stojánkovou baterii a ovladač ventilu 3 1/2" nebo dávkovač tekutých mycích prostředků (se dvěma otvory v horní ploše dřezu) - . 2xx
 - s jedním otvorem pro stojánkovou baterii vzadu, nádoba dřezu vlevo - . 3xx
 - s jedním otvorem pro stojánkovou baterii vzadu, nádoba dřezu vpravo - . 4xx
- 2. Doplnková číslice**
- pro tloušťky desek od 18 mm do 33 mm - . x1x
 - pro tloušťky desek od 28 mm do 43 mm - . x2x
- 3. Doplnková číslice**
- provedení bez přepadu - . xx1
 - provedení s přepadem 4 děrovým - . xx2
 - provedení s přepadem 6-ti děrovým - . xx3
- U dřezů s 1 1/2" výtokovým otvorem je případný přepad šestiděrový.
- U dřezů s 3 1/2" výtokovým otvorem je případný přepad čtyřděrový.

POUŽÍVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH ČÍSLIC U ROHOVÝCH DŘEZŮ

- 1. Doplnková číslice**
- bez otvoru pro baterii - . 1xxx
 - se dvěma otvory v horní ploše dřezu vzadu pro stojánkovou baterii a dávkovač tekutých mycích prostředků, příp. záslepku - . 2xxx
 - s jedním otvorem pro stojánkovou baterii vpravo vzadu - . 3xxx
 - s jedním otvorem pro stojánkovou baterii vlevo vzadu - . 4xxx
- 2. Doplnková číslice**
- pro tloušťky desek 20 - 30 mm - . x1xx
 - pro tloušťky desek 28 - 40 mm - . x2xx
- 3. Doplnková číslice**
- provedení bez přepadu - . xx1x
 - provedení s přepadem 4 děrovým - . xx2x
- 4. Doplnková číslice**
- bez otvoru pro ovladač výtokového ventilu - . xxx1
 - s otvorem pro ovladač výtokového ventilu vpravo vpředu - . xxx2
 - s otvorem pro ovladač výtokového ventilu vlevo vpředu - . xxx3



NORMA Frýdlant n. Ostr., spol. s r.o.

sídlo:
závod:

Martinská čtvrt 1706, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Hlavní 262, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel: +420-558 675 352, fax: +420-558 675 784
e-mail: info@norma-frydlant.cz, www.norma-frydlant.cz

internetový obchod: www.norma.frenstat.cz, www.drezy.eu

www.norma-frydlant.cz